

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ИЮЛЬ 2024.

# Масло для защиты древесины Elcon Sauna Oil



ТУ 2389-014-49222195-2016

## ТИП

Состав на основе натуральных природных масел.

## СОСТАВ

Натуральные природные масла.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло Elcon Sauna Oil предназначено для защиты древесины в банях и саунах. Масло обеспечивает долговременную защиту дерева от влаги и грязи, а также низкое водопоглощение поверхности даже при длительном воздействии горячей воды.

## ЦВЕТ

Бесцветное.

## СВОЙСТВА

- Содержит только натуральные масла
- Защищает древесину от избыточного увлажнения
- Сохраняет паропроницаемость древесины
- Защищает древесину от насекомых, грибка, мха
- Не боится воздействия высоких температур

## УПАКОВКА

- 0,25 л бутылка – 24 шт. в коробке
- 0,5 л – 24 шт. в коробке
- 1 л – 12 шт. в коробке

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателей	Норма по ТУ 2389-014-49222195-2016
1. Цвет	Бесцветный
2. Внешний вид масла	Однородная прозрачная жидкость без посторонних включений
3. Время высыхания до степени 3 при температуре 20 °С, ч, не более	24
4. Плотность, кг/м <sup>3</sup> , не менее	0,84

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Масло для защиты древесины Elcon Sauna Oil наносят на поверхность, предварительно очищенную от коры, загрязнений, не имеющую лакокрасочных и иных покрытий. Обрабатываемая древесина должна иметь влажность не более 20%. Масло Elcon Sauna Oil наносят на сухую древесину при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Elcon Sauna Oil применяют для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей. При обработке пораженной древесины или дерева, ранее окрашенного лакокрасочными материалами, предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) поверхность от старых покрытий, загрязнений и прочих гнилостных повреждений. Перед применением масло необходимо перемешать, не разбавляя. Наносят масло кистью или чистой тканью до впитывания в древесину. Если масло незамедлительно впитывается в древесину – необходимо повторить обработку. Максимальный эффект достигается при обработке не менее чем в 2 слоя. Каждый последующий слой наносят не ранее чем через 20 мин. и не позднее чем через 40 мин. после предыдущего. После сушки необходимо нагреть баню или сауну для протапливания и стереть остатки масла с поверхности чистой тканью. Состав не содержит УФ-фильтров и не подходит для защиты древесины от воздействия солнечного света.

## **РАСХОД**

Теоретический расход масла для защиты древесины Elcon Sauna Oil при нанесении в один слой — 1 л / 8–15 м<sup>2</sup> без учета технологических потерь. Фактический расход зависит от впитывающих свойств и качества обработки дерева-основания, метода нанесения покрытия, наличия навыков работы.

## **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

Сушка покрытия до степени 3 при температуре (20±2) °С — 24 часа, время полного высыхания — 72 часа.

Транспортирование, монтаж конструкций и оборудования можно производить не ранее чем через 3 суток после окрашивания.

## **РАЗБАВИТЕЛЬ**

В разбавлении не нуждается.

## **ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ**

Мыльная вода.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

5 лет со дня изготовления.

## **ХРАНЕНИЕ**

Масло для защиты древесины Elcon Sauna Oil хранят в герметично закрытой таре при температуре от +5 °С до +40 °С. Состав необходимо предохранять от влаги, действия тепла, прямых солнечных лучей. Вскрытые упаковки хранят с плотно закрытой крышкой.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Запрещается во время нанесения Elcon Sauna Oil есть, пить, курить. По окончании работ необходимо промыть руки с мылом. Высохшее (впитавшееся в древесину) покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

## **ДОКУМЕНТЫ ПРОДУКТА**

- Технические условия
- Свидетельство о государственной регистрации
- Декларация о соответствии
- Паспорт безопасности
- Паспорт качества
- Протокол испытаний № АПБ/07-915/11-2021 от 26.11.2021 г. испытательной лаборатории ООО «Платинум»
- Сертификат соответствия

Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).



Изготовитель:  
ООО «ЭЛКОН»  
429950, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 11.  
Тел./факс: (8352) 74-98-40, 73-04-88, 76-02-57,  
8 800 333 51 44 (бесплатно по России)  
[www.elcon.ru](http://www.elcon.ru)



Подробнее